

STERICELL 55

- horkovzdušný sterilizátor - splňuje kritéria zdravotnického prostředku
- objem komory 55 litrů
- teplotní rozsah od +10 °C nad okolí do 250 °C
- vyznačuje se tichým chodem s jemným patentově chráněným systémem nuceného proudění vzduchu v komoře pomocí vestavěného ventilátoru, který eliminuje vznik oblasti „studeného vzduchu“
- vysoký komfort obsluhy, přesná regulace teploty a času, tři pevně nastavené sterilizační programy
- vhodná pro horkovzdušnou sterilizaci na zdravotnických pracovištích k laboratorním účelům s možností využití i jako sušárny
- provedení s mikroprocesorovým řídicím systémem Fuzzy logic, ovládací prvky umístěny na fóliové klávesnici, informace o procesu zobrazovány na LED displeji
- široký výběr volitelného vybavení a příslušenství
- výstup pro připojení tiskárny nebo PC
- možnost validace (IQ , OQ)
-

Technické parametry

Vnitřní prostor nerez DIN 1.4301

- objem 55 l
- hloubka 390 mm
- šířka 400 mm
- výška 350 mm

Síta

- standardní vybavení 2 ks
- úložná plocha (š × h) 380 × 335 mm
- vedení pro síta 4 max. počet
- vzdálenost vedení 70 mm

Maximální přípustné zatížení sít *)

- nosnost celkem 50 kg/skříň
- nosnost síta 20 kg/síto

počet dveří

- 1 ks

Vnější rozměry (vč dveří a madla)

- hloubka 640 mm
- průměr větracího hrdla vnější / vnitřní 52/49 mm

- šířka 620 mm
- výška, s nohama (N), a kolečky (K) 680 (N) mm

Obal - rozměry (třívrstvý karton)

- hloubka 730 mm
- šířka 700 mm
- výška (vč. palety) 880 mm

Hmotnost

- brutto 66 kg
- netto 55 kg

Pracovní teplota (začátek regulace)

- od 10°C nad okolní teplotu do: 250 °C

Tepelné zráty při 250 °C

- 590 W

Počet výměn vzduchu při 250 °C

- 45 cca/h

Elektrické parametry - síť 50/60 Hz

- max. příkon 1,3 kW
- napětí 230 V
- proud 5,6 A
- příkon v pohotovostním stavu (stand by) 5 W

*) Síta mohou být zaplněna do cca 50 % plochy, a to pokud možno tak, aby bylo umožněno rovnoměrné proudění uvnitř komory.

Pozn.: Všechny technické údaje se vztahují na prázdnou komoru 22 °C okolní teploty a ± 10 % kolísání napětí (není-li uvedeno jinak) rychlost ventilátoru 100 %, odtávání vypnuto, osvětlení vypnuto.

Změny konstrukce a provedení vyhrazeny

Hodnoty se mohou lišit v závislosti na konkrétních parametrech vsázky a medií.

DODAVATEL:

PRODENTA s.r.o.
Telefon: +420 605 756 950
E-mail: info@prodenta.cz
Web: www.prodenta-eshop.cz